

充電式リチウムイオン電池

DBL1015

取扱説明書

対応機種

充電式ドライバドリル JCD28、
充電式インパクトドライバ JID80、他

この商品は海外ではご使用になれません。
FOR USE IN JAPAN ONLY

このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。
この取扱説明書をよく読んでいただき、正しく使用してください。

安全上の注意



危険

誤った取り扱いをすると、火災・破裂により、人が死亡または重傷を負うおそれが高い、差し迫った内容を示しています。



必ず実施

- 必ず対応の機器に取り付けて充電する



火気禁止

- 火中に投じない、火気のそばに置かない
- 液がもれていたり異臭がするとき、直ちに火気から遠ざけ、近づけない



分解禁止

- 絶対に分解・加工・変形しない



禁止

- 高温の場所（50℃以上の場所、暖房のそば、直射日光の当たる場所）に置かない
- 端子に金属物（ヘアピン・ネックレスなど）を接触させない（持ち運ぶとき・リサイクルするときは、端子にテープを貼る）
- 幼児の手の届く所に置かない



警告

誤った取り扱いをすると、感電・発熱・破裂・火災により、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。



水ぬれ禁止

- 充電電池を水・海水・飲料・洗剤やその他の液体でぬらさない
- ぬれた充電電池を充電したり使用したりしない



必ず実施

- もれた液が目に入ったときは、きれいな水で洗った後、直ちに医師の診察を受ける



禁止

- ハンマーなどでたたいたり、落下させたり、踏みつけたり、重いものを載せたりしない
- 液もれた充電電池は使用しない



注意

誤った取り扱いをすると、**発熱や液もれ**により、人がけがをしたり、**物的損害**が発生するおそれがある内容を示しています。



禁止

- 他の機器に使用しない



必ず実施

- 充電電池の交換は、使用後、充電電池が十分冷えてから行う



必ず実施

- 液もれしたときは、もれた液をよく拭き取ってから、新しい充電電池を入れる
- もれた液が体や衣服についたときは、水でよく洗い流す

使用上の注意

- 初めて使用するとき、長期間充電せずに放置したときは、必ず充電してから使用してください。
- 繰り返し充電すると、使用時間は徐々に短くなります。充電直後でも使用時間が大幅に短くなったら充電電池の寿命です。
- 充電電池の温度が高い状態の場合、充電器に接続しても安全装置により充電されません。充電電池が十分冷えてから充電してください。
- 充電は、室温5～35℃で行ってください。高温で充電すると、充電電池が劣化するおそれがあります。低温で充電すると、十分な充電ができません。
- 充電時間・使用時間は、室温や使用状況により変わります。

充電電池のリサイクルについて

不要になったリチウムイオン電池は、端子部分をテープで絶縁し、リサイクル協力店にお持ちください。

※ 一般家庭ごみとして捨てないでください。



リチウムイオン電池は
リサイクルへ

仕様

外形寸法	幅65×奥行96×高さ46mm
質量	220g
使用温度	0～40℃（充電時：5～35℃）
使用電池	リチウムイオン二次電池
電池容量	1500mAh
定格電圧	DC10.8V

※ 商品の仕様は予告なく変更することがあります。

アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ <http://www.irisohyama.co.jp/>

製品に関するお問い合わせは

アイリスコール (通話料無料)

0120-311-564

修理に関するお問い合わせは

修理専用コール (通話料無料)

0800-170-7070

受付時間 平日 9:00～17:00、土・日・祝日 9:00～12:00 / 13:00～17:00
(年末年始・夏期休業期間・会社都合による休日を除く)

FAX でのお問い合わせは (通話料無料)

0800-888-2600

Web からの問い合わせは

<https://www.irisohyama.co.jp/support/>

メールフォームにご記入のうえ送信してください